

Standard wykończenia lokali Kębtowo ul. Żurawinowa

- Ocieplenie fundamentu: styropian gr. 15 cm, ocieplenie posadzki od gruntu 15 cm
- Ściany konstrukcyjne wykonane z pustaka gazobeton gr.18 cm, ocieplenie zewnętrzne budynku styropianem gr 20 cm
- Ściany pomiędzy lokalami wykonane z pustaka gazobeton 2x18, ścianki działowe pustak biały gr 12 cm
- Dach odeskowany, pokryty papą, na zewnątrz dachówka betonowa koloru grafitowego
- Elewacja zewnętrzna- tynk sylikatowo-sylikonowy
- Stolarka okienna PCV(kolor na zewnątrz antracyt, wewnątrz białe), 3-szybowe, 5 komorowe -profil Veka Softline 82
- Drzwi wejściowe do budynku jednoskrzydłowe, stalowe- ocieplone
- Parapety okienne zewnętrzne stalowe powlekane
- Instalacja elektryczna, telewizyjno-internetowa, alarmowa
- Instalacja wodno-kanalizacyjna zgodna z projektem, kanalizacja
- Instalacja grzewcza piec gazowy, ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
- Ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, jednokrotnie szpachlowane gładzią
- Schody na piętro betonowe, na strych drewniane składane
- Strych ocieplony wełną mineralną (strop 15 i 10 cm; poddasze 15cm)
- Taras kostka rozmiar około 4mx 3m, chodnik wzdłuż budynku i podjazd z kostki
- Studnie chłonne na deszczówkę z rynien po każdej stronie budynku
- Ziemia w ogródku wyrównana i przygotowana pod trawnik
- Gniazdo elektryczne zewnętrzne, kran zewnętrzny, lampy zewnętrzne od strony wejścia i od tarasu
- Ogrodzenie z paneli systemowych, brak ogrodzenia od frontu
- Poddasze włąz dla kominiarza